

Permastar PV

Encres sérigraphiques

Permastar PV est une encre pour quadrichromie à séchage rapide par air pulsé conçue pour l'impression des affiches et PLV.

Caractéristiques les plus importantes

Finis	Séchage	Dilution et Nettoyage	Tissu	Pochoir	Pouvoir couvrant et tissu	Applications	Gamme de couleurs
Mat/satiné.	Séchage à air pulsé: 30-50°C, 15-20 secondes. Séchage à l'air ambiant: 5-6 minutes. Les surimpressions peuvent nécessiter un temps plus long.	Prêtes à l'impression, mais peuvent être diluées jusqu'à 15% avec ZC521 Diluant. On peut diluer avec Tursub 245 ou White Spirit, mais le résultat est une perte de vitesse de séchage/stabilité dans l'écran. Pour des conditions de travail chaudes, utiliser ZC529. Nettoyer avec ZC521, Seriwash Nettoyeur Universel ou Actisol Superjet en bombe aérosol.	100-150 mono-filaments.	Tous les types de stencils qui sont résistants aux solvants. Recommandé: Film: Capillex 18/25 Sericol: Dirasol 902, Dirasol 916	60-65m ² /ltr. à travers No. 120.	Papier, cartons de présentoirs, cartons ondulés.	Couleurs pour quadrichromie selon DIN 16538/9 (BS4160/4666).
Caractéristiques Séchage rapide à températures basses par air pulsé. Excellente stabilité dans l'écran avec une tenue en surface exceptionnelle sur des supports adaptés. Convient pour toutes les systèmes de production. Structure thixotropique pour une excellente définition.						Emploi avec d'autres encres Peut être imprimée sur et surimprimée par Colorjet CO.	

IMPORTANT: Bien remuer avant chaque utilisation.

Colles pour affiches

Certains adhésifs et colles pour affiches peuvent altérer le film d'encre imprimé. Il est recommandé aux clients de s'assurer que ceux utilisés sont compatibles avec les encres employées.

Couleurs standard

Permastar PV selon DIN 16538/9 (BS 4160/4666).

PV052	Primaire Jaune
PV135	Primaire Rouge
PV215	Primaire Bleu
PV004	Primaire Noir
PV396	Base Transparente

Disponibles en bidons de 5 et 20 litres.

Diluant

ZC521	Diluant
ZC640	Tursub 245
ZC529	Retardeur

Disponibles en bidons de 25, 5 et 1 litres.

Concentrés pour quadrichromie TZ

Les concentrés pour quadrichromie TZ ont été spécialement conçus pour utilisation avec Permastar PV. Ils peuvent être ajoutés dans n'importe quelle proportion pour augmenter l'intensité des couleurs pour quadrichromie pour obtenir des valeurs de couleurs spéciales ou pour des méthodes de production particulières (par exemple avec une maille très fine). L'utilisation des concentrés pour quadrichromie TZ est recommandée à la place des

colorants universels parce que l'impression et le séchage ne sont pas affectés.

TZ052	Jaune
TZ135	Rouge
TZ215	Bleu

Disponibles en bidons de 1 litre.

Sécurité et manipulation

Permastar PV:

- est formulée pour ne pas contenir du plomb ou d'autres métaux lourds, et permet la conformité la norme EN71-3:1988 concernant la sécurité des jouets.
- Protéger de la chaleur.

Des informations complètes sur la sécurité et la manipulation des encres sérigraphiques et solvants Permastar PV se trouvent sur les fiches de sécurité éditées par Sericol à la disposition des utilisateurs.

Informations sur l'environnement

Permastar PV:

- est formulée pour ne pas contenir de produits chimiques qui diminuent l'ozone, comme décrit dans la Convention de Montréal.

Permastar PV

Encres sérigraphiques

Les informations et recommandations de la présente fiche d'informations produit, ainsi que les conseils techniques donnés par les représentants de notre entreprise, que ce soit verbalement ou par écrit, sont basés sur nos connaissances actuelles et sont considérés comme exactes. Mais, nous ne garantissons pas leur exactitude, dans la mesure où nous ne pouvons couvrir ou prévoir toutes les applications de nos produits, et aussi parce que les méthodes de fabrication, les stocks d'impression et autres matériaux varient. C'est pour la même raison que nos produits sont vendus sans garantie, et à la condition que les utilisateurs effectuent leurs propres essais pour s'assurer qu'ils répondent parfaitement à leurs besoins particuliers. Notre politique d'amélioration continue des produits peut faire que certaines des informations de la présente fiche d'informations produit ne soient plus à jour, et il est demandé aux utilisateurs de suivre les recommandations les plus récentes.

SERICOL
Plus que de l'encre... Des solutions.

Sericol SA
50, avenue des Frères Lumière Z.A. Trappes-Elancourt B.P. 103
78191 TRAPPES CEDEX France
Tél: (0)1 30 69 37 00 Fax: (0)1 30 69 37 69

Sericol AG
Baselstrasse 55 CH-6252 Dagmersellen Schweiz/Suisse
Tel: (062) 748 20 30 Fax: (062) 748 20 35

Sericol Export Sales
Pysons Road Broadstairs
Kent CT10 2LE England
Tel: +44 (0)1843 866668
Fax: +44 (0)1843 872122