



Drystick Extra & Serigum Adhésifs sérigraphiables

Drystick Extra

Drystick Extra est un adhésif, sensible à la pression, à base d'eau facile à imprimer.

Auto-collants/Étiquettes

Drystick Extra permet de décoller et de recoller des supports imprimés sur la plupart des surfaces.

Les points suivants doivent être respectés au cours de l'utilisation :

- La surface à étiqueter doit être propre sans poussière ni graisse.
- L'adhésif au dos de l'auto-collant doit être protégé contre la poussière et les traces de doigt.
- Les plastiques rigides doivent être stockés à plat, un tuilage important réduit l'adhérence.

Drystick Extra est très efficace sur la plupart des plastiques imprimés et non imprimés et sur les feuilles métalliques et sur la plupart des papiers et cartons durs non poreux. Drystick Extra résiste aux effets des résidus d'encre à solvant et à la décoloration.

Conditionnement standard

Drystick Extra est disponible dans les conditionnements suivants :

AH388 5 l
AH388 1 l

Stockage

A protéger du gel. Lorsque Drystick Extra est stocké dans un environnement frais, sa durée de conservation est d'environ 12 mois à partir de la date de fabrication.

Sécurité et manipulation

Drystick Extra :

Est formulé sans produits chimiques (toxiques), cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques.

- N'a pas de point d'éclair et n'est donc pas soumis à la réglementation sur les liquides hautement inflammables.
- Est formulé sans plomb et autres métaux lourds et est donc conforme à la norme sur les jouets N71-3:1995.
- Doit être stocké à l'abri de toute source de chaleur.

Des informations complètes sur la sécurité et la manipulation de l'adhésif sérigraphique Drystick Extra sont données sur la fiche de données de sécurité Sericol appropriée, disponible sur demande.

Informations environnement

Drystick Extra :

- Ne contient pas de produits chimiques qui affectent la couche d'ozone conformément à la convention de Montréal.
- Est formulé sans hydrocarbures aromatiques qui sont connus pour leurs effets nocifs sur l'environnement.
- Est à base d'eau et n'a donc aucun effet nocif sur l'environnement, à l'inverse des solvants.

Principales caractéristiques

Séchage

Séchage à l'air pulsé : 70°C, 30 à 60 secondes

Séchage à l'air : 1 heure

Lorsqu'un décollement fréquent est requis, laissez reposer les impressions pendant 2 à 3 heures avant d'appliquer le papier protecteur siliconé.

Dilution et lavage

Prêt à être imprimé.

Lorsqu'un décollement fréquent est requis, diluez avec 10 % d'eau. Lavez à l'eau. Si Drystick Extra a séché, utilisez Seriwash Universal Screen Wash.

Tissu

Maille N° 49 à 62 monofilament.

Des mailles plus fines doivent être évitées, parce que le dépôt d'adhésif risque d'être insuffisant.

Des tissus à mailles plus ouvertes risquent de produire un dépôt d'adhésif excessif, qui risque de suinter au cours du massicotage.

Type de pochoir

Les matériaux de pochoir solubles dans l'eau ne conviennent pas. Recommandation : Sericol Dirasol 916.

Couverture et maille

18 à 25 m²/l maille 49.

Applications

PLV auto-adhésifs, étiquettes, plaquettes signalétiques, transferts à sec et auto-collants.

Propriétés

Excellentes qualités d'impression sans filage. Forte adhérence associée à un décollement facile. Durabilité en plein air, pratiquement sans odeur.

Autres utilisations

Drystick extra convient également pour maintenir en place les textiles, plastiques et papiers durs, lorsque vous sérigraphiez sur des tables d'impression sans aspiration. Lorsque suffisamment dilué à l'eau, l'adhésif peut également être appliqué à la machine à rouleau, au pinceau ou pulvérisé.

IMPORTANT : Bien remuer avant chaque utilisation. Lorsque vous surimprimez des encres, il faut veiller à ce qu'elles soient sèches, en particulier si plusieurs couleurs ont été surimprimées, parce que la présence de solvants risque d'affecter les performances du système.

Serigum

Serigum est un adhésif facile à imprimer pour la production d'impressions adhésives résolubles dans l'eau.

Conditionnement standard

L'adhésif sérigraphique soluble Serigum est disponible dans les conditionnements suivants :

AH390 5 l

AH390 1 l

Sécurité et manipulation

Serigum :

- Est formulé sans produits chimiques (toxiques), cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques.
- N'a pas de point d'éclair et n'est donc pas soumis à la réglementation sur les liquides hautement inflammables.
- Est formulé sans plomb et autres métaux lourds et est donc conforme à la norme sur les jouets N71-3:1995.
- Doit être stocké à l'abri de toute source de chaleur.

Des informations complètes sur la sécurité et la manipulation de l'adhésif soluble Serigum sont données sur la fiche de données de sécurité Sericol appropriée, disponible sur demande.

Informations environnement

Serigum :

- Ne contient pas de produits chimiques qui affectent la couche d'ozone conformément à la convention de Montréal.
- Est formulé sans hydrocarbures aromatiques qui sont connus pour leurs effets nocifs sur l'environnement.
- Est à base d'eau et n'a donc aucun effet nocif sur l'environnement, à l'inverse des solvants.

Principales caractéristiques

Finition

Film pale, transparent qui se ramollit rapidement en utilisant un chiffon humide.

Séchage

Séchage à l'air pulsé : 70°C, 10 à 50 secondes.

Séchage à l'air : 30 minutes.

Dilution et lavage

Prêt à être imprimé.

Peut être dilué avec 10 % d'eau maximum.

Lavez à l'eau.

Tissu

Maille N° 34 à 62 monofilament.

Type de pochoir

Les matériaux de pochoir solubles dans l'eau ne conviennent pas.

Recommandation : Sericol Dirasol 916.

Couverture et maille

30 à 40 m²/l maille 43.

Applications

Gommage sélectif des affiches, transferts recto/verso.

IMPORTANT : Bien remuer avant chaque utilisation.

Les informations et recommandations de la présente fiche d'informations produit, ainsi que les conseils techniques donnés par les représentants de notre entreprise, que ce soit verbalement ou par écrit, sont basés sur nos connaissances actuelles et sont considérés comme exacts. Mais, nous ne garantissons pas leur exactitude, dans la mesure où nous ne pouvons couvrir ou prévoir toutes les applications de nos produits, et aussi parce que les méthodes de fabrication, les stocks d'impression et autres matériaux varient. C'est pour la même raison que nos produits sont vendus sans garantie, et à la condition que les utilisateurs effectuent leurs propres essais pour s'assurer qu'ils répondent parfaitement à leurs besoins particuliers. Notre politique d'amélioration continue des produits peut faire que certaines des informations de la présente fiche d'informations produit ne soient plus à jour, et il est demandé aux utilisateurs de suivre les recommandations les plus récentes.

SERICOL
Plus que de l'encre...Des solutions.

Sericol SAS

50, avenue des Frères Lumière BP 103 - Z.A. Trappes-Elancourt

78191 TRAPPES CEDEX, FRANCE

Tél: 01 30 69 37 00 Télécopie: 01 30 69 37 69

Sericol AG

Baselstrasse 55 CH-6252 Dagmersellen Schweiz/Suisse

Tel: (062) 748 20 30 Fax: (062) 748 20 35

www.sericol.com

Sericol Export Sales

Pysons Road Broadstairs Kent

CT10 2LE England

Tel: +44 (0)1843 866668

Fax: +44 (0)1843 872122

Email: Exportsales@Sericol.com